



SPAX[®]

ABC- Резьбовые стержни

По ДИН 1052- новый

Длина до 2.200 мм

*Альтернатива для
жесткого крепления при
поперечном растяжении*

- Надёжная механическая анкеровка
- Без использования клея
- Быстрое и лёгкое ввинчивание

*Запатентованный
промышленный
дизайн*

spax.com

Шуруп **SPAX**[®]

Самое качественное и простое привинчивание.

ABC- Резьбовые стержни

По ДИН 1052- новый

Резьбовые стержни по ДИН 1052-новые с проходящей резьбой согласно ДИН 7998, шестигранная головка, размер ключа 22 мм, гальванизированные, оцинкованные, желтое пассивирование, скользящее покрытие внешний Ø $d_1 = 16$ мм, сердечник Ø $d_3 = 12$ мм



Область применения

- Усиление поперечного растяжения при больших деревянных строительных конструкциях
- Благодаря наличию больших размеров (800 мм до 2.200 мм) они являются идеальным продуктом для замены клеенных метрических резьбовых стержней

Что следует соблюдать при обработке

- Предварительное растачивание на 12 мм
- При очень узких строительных деталях и длинных сверлённых отверстиях сверло может соскочить. Если на производстве нет опыта работы с данным продуктом, пожалуйста, сначала проверьте

Размеры (мм)	
d_1 Ø	длина стержня
16,0	800
	1000
	1200
	1400
	1600
	1800
	2000
2200	

Другие размеры длины и поверхности по заказу.

Еденица продажи

- 25 штук в пучке



Преимущества продукта

- Выбор размеров по ДИН 1052-новый как винты для дерева
- Без использования клея: экономия времени и затрат
- Возможна работа в вертикальном положении
- Высокая антикоррозийная устойчивость
- Низкий ввинчивающий момент вращения
- Гальванически оцинкованные и дополнительное скользящее покрытие



С 1823 ГОДА

ABC Verbindungstechnik

ALTENLOH, BRINCK & CO - ГРУППА

KÖLNER STRASSE 71-77 · D-58256 ENNEPETAL · ГЕРМАНИЯ

ТЕЛ. + 49-(0) 23 33-799-0 · ФАКС + 49-(0) 23 33-799-199

info@spax.com · www.spax.com